

~ Bundstillingen af toner, der hæves med pedaler, stemmes præcist med 3/16 tommers stemmenøgle med sekskantet hul. Stemmenøglen sættes på en af de lange sekskantede nylon stemmemøtrikker i højre endestykke.



Bottom position of raises is exact set with 3/16 tuning wrench with hexagonal hole. The wrench is pushed on the long nylon tuning nuts accessible at the right end plate.

~ Bundstillingen af toner, der sænkes med pedaler stemmes præcist med Unbrako stemmenøgle med 7/64 tommers sekskantet hoved. Stemmenøglen sættes på en af de 3 metalbolte øverst i højre endestykke.



Bottom position of lowers is set with 7/64 inch hexagonal Allen tuning key. The Allen tuning key is set in one of the 3 black metal bolts in the upper part of the right end plate.

Standard Nashville E9th tuning and pedal set-up

Stem alle 10 åbne strenge først, derefter fod-pedaler, derefter knæ-pedaler. Til slut: lyt til tonerne og finjuster dem efter øret. Brug en elektronisk stemmemaskine med Herz skala. (Hvis den har Cent-skala omregnes alle tal, så 1 Herz = 4 Cent).

Tune all open strings first, then foot pedals, then knee levers. Finally listen, and adjust small changes by ear. Use an electronic tuning machine with a Herz scale. (For a Cent scale calculate one Herz equals 4 Cent)

	~ Åbne strenge Open tuning	~ Fod-pedaler Foot pedals	~ Knæ-pedaler Knee levers	~ Strengetykkelser String gauges
		A B C	E F G	
1	F# 441.5			+G 441.5 .013
2	D# 439			.015
3	G# 439	+A 441		.011
4	E 442.5		+F# 439.5	-D# 440.5 +F 335.5 .014
5	B(H) 442	+C# 438.5	+C# 438.5	.017
6	G# 439	+A 441		.020 / .022w
7	F# 441.5			+G 441.5 .026w
8	E 442.5			-D# 440.5 +F 335.5 .030w
9	D 441.5			.034w
10	B(H) 442	+C# 438.5		.036w / .038w

**+ betyder tonehævninger, - betyder tonesænkninger.
+ means raises, - means lowers.**

Dette stemmeskema med tonen E på 442.5 Herz bruges når du spiller pedal steel guitar i et band, der har kammertonen på 440 Herz. Hvis du kun spiller hjemme privat, kan du forlænge strengenes levetid ved at kalibrere kammertonen på din elektroniske stemmemaskine 2.5 Herz ned (2½ Herz), nemlig fra 440 Herz ned til 437½ Herz.

This Tuning Chart has the note E equal 442.5 Herz, and is used If you play pedal steel guitar in a band, tuning to 440 Herz. If you only play privately at home, you can make the strings last longer by calibrating your electronic tuner down 2.5 Herz (2½ Herz), that is from 440 Herz down to 437½ Herz.

~ Pose til ben og pedaltrækstænger inkluderet.



Pouch for storing legs and pedal rods included.

~ Instrumentet kan sættes op & pakkes ned på 2 minutter.

The instrument can be completely set up or disassembled in 2 minutes time.

~ Kompakt kuffert kan købes ekstra, beklædt udvendig og indvendig med tæppefilt og forstærket med forkromede hjørner og beslag. Der er støtteblokke til instrumentet. Kufferten er ekstratilbehør, fordi nogle musikere hellere vil have bygget en hjemmelavet flightcase.



Additional Compact Case covered with carpet felt outside and inside. Chrome plated edges and hardware. Fitted with supporting blocks for the instrument. The case is additional because some steel players want to have a home made flight case made locally.

~ Hvert instrument bliver prøvespillet og justeret af Henning Kock, der har spillet pedal steel guitar siden 1971, og som har medvirket på over 85 kommercielle produktioner i danske grammofonstudier.

Each instrument will be test played and adjusted by Henning Kock. As a pedal steel player himself since 1971 he has played pedal steel guitar on more than 85 commercial productions in Danish recording studios.

~ 4 timers gratis undervisning af Henning Kock tilbydes sammen med enhver solgt StageOne/ZumSteel. Skal være afviklet inden et år fra købsdato.

4 hours of free lessons by Henning Kock are offered together with every sold StageOne/ZumSteel. Offer closed after 1 year after date of purchase.